



## Универсальное смазочное масло **LIKSOL 68 3H Spray**

Техническое описание TDS/06.22

**Универсальный смазочный материал на основе белого масла глубокой очистки в аэрозольной упаковке.**

Универсальное смазочное средство изготовлено на основе минерального масла. Обладает высокой проникающей способностью.

### ПРИМЕНЕНИЕ

**LIKSOL 68 3H Spray** в качестве общей смазки в оборудовании для упаковки продуктов питания и машин по производству упаковочных материалов, направляющих с небольшими нагрузками.

Предназначен для смазки конвейерных цепей и цепных транспортеров, которые контактируют с продуктами питания.

Подходит для жидкой смазки и защиты манжет, колец круглого сечения, приводов и других механизмов.

Рекомендуется для смазки цепных транспортов, временной консервации кожухов и корпусов оборудования и агрегатов, а также для временной консервации оборудования и частей агрегатов во время технического обслуживания.

Может использоваться как разделительный агент в пищевой промышленности.

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные адгезионные свойства, стойкость к вымыванию водой (независимо от температуры воды), стойкость к уносу в процессе эксплуатации обработанных механизмов.
- Легкость нанесения
- Отличная проникающая способность
- Стабильность при продолжительной работе
- Отличная несущая способность
- Совместимость со смазочными материалами на базе минеральных масел
- Совместимость с уплотнительными материалами, эластомерами, лакокрасочными материалами, используемыми в пищевой промышленности
- Антикоррозионные свойства

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Показатель	Метод	Значение
Внешний вид, Visual		Бесцветная жидкость
Запах, Organoleptic		нет
Плотность при 25 °С, кг/м <sup>3</sup>	ISO 12185	827
Температура вспышки, °С	ISO 2592	220
Температура застывания, °С	ISO 3016	-18
Вязкость при 40°С, cSt	ISO 3104	68

## УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением смазочных материалов LIKSIR, необходимо ознакомиться с инструкцией по замене масла и/или смазке узлов, разработанной производителем оборудования.

Для оптимального действия очистить и высушить поверхность. Перед применением баллон встряхнуть. Нанести на смазываемые места тонким слоем путем распыления с расстояния 20-30 см. Не допускать излишек.

Несмотря на то, что смазочные материалы LIKSIR могут быть совместимы с некоторыми маслами других производителей, во избежание снижения характеристик и свойств, а также для достижения максимальной производительности рекомендуется тщательно очистить и промыть предполагаемые к обработке элементы.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света при температуре от 5 до 25 °С.

### СРОК ГОДНОСТИ

36 месяцев с даты производства.